YUTAKI S COMBI											
Unità interna			**RWD-2.0NWE-S**	**RWD-2.5NWE-S**	**RWD-3.0NWE-S**	**RWD-4.0NWE-S**	**RWD-5.0NWE-S**	**RWD-6.0NWE-S**	**RWD-4.0NWE-S**	**RWD-5.0NWE-S**	**RWD-6.0NWE-S**
Alimentazione Elettrica			230V - 1Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
Potenza sonora		dB(A)	37	37	37	39	39	39	39	39	39
Diametro tubazioni Liquido / Gas		pollici	Ø1/4" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"
Intervallo operativo (riscaldamento)	Temperatura esterna	°C (DB)	-20 ÷ +25	-20 ÷ +25	-20 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25
	Range temperatura acqua	°C	20 ÷ 55	20 ÷ 55	20 ÷ 55	20 ÷ 60	20 ÷ 60	20 ÷ 60	20 ÷ 60	20 ÷ 60	20 ÷ 60
Intervallo operativo (condizionamento)	Temperatura esterna	°C (DB)	10 ÷ 46	10 ÷ 46	10 ÷ 46	10 ÷ 46	10 ÷ 46	10 ÷ 46	10 ÷ 46	10 ÷ 46	10 ÷ 46
	Range temperatura acqua	°C	5 ÷ 22	5 ÷ 22	5 ÷ 22	5 ÷ 22	5 ÷ 22	5 ÷ 22	5 ÷ 22	5 ÷ 22	5 ÷ 22
Intervallo operativo (sanitario)	Temperatura esterna	°C (DB)	-15 ÷ +35	-15 ÷ +35	-15 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35
	Range Temperatura serbatoio	°C	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75
Dimensioni	Altezza	mm	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
	Larghezza	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Profondità	mm	733	733	733	733	733	733	733	733	733
Diametro attacchi riscaldamento		pollici	Ø1"F	Ø1"F	Ø1"F	Ø1"¼F	Ø1"¼F	Ø1"¼F	Ø1"¼F	Ø1"¼F	Ø1"¼F
Diametro attacchi sanitario		pollici	Ø¾"F	Ø¾"F	Ø¾"F	Ø¾"F	Ø¾"F	Ø¾"F	Ø¾"F	Ø¾"F	Ø¾"F
Superficie scambiatore serbatoio		m^2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Peso (netto) unità con serbatoio 200 L		kg	121	122	122	120	122	122	120	122	122
Peso (netto) unità con serbatoio 260 L		kg	131	132	132	130	132	132	130	132	132
Resistenza elettrica serbatoio	Inclusa per tutti i modelli	kW	2,70 (Monostadio)	2,70 (Monostadio)	2,70 (Monostadio)	2,70 (Monostadio)	2,70 (Monostadio)	2,70 (Monostadio)	2,70 (Monostadio)	2,70 (Monostadio)	2,70 (Monostadio)
Resistenza elettrica circuito risc.	Inclusa per tutti i modelli	kW	3 (3 stadi da 1)	3 (3 stadi da 1)	3 (3 stadi da 1)	6 (3 stadi da 2)	6 (3 stadi da 2)	6 (3 stadi da 2)	6 (3 stadi da 2)	6 (3 stadi da 2)	6 (3 stadi da 2)